

TANIM

PRIMER AC, tesviye şapı yapılacak olan beton ve şap yüzeylere, ön bakım olarak, sürüldüğü yüzeyde gözenekleri azaltan, yüzeyin emiciliğini ortadan kaldıran, yapışmayı artırıcı hidrofobik emprenye sıvısıdır. PRIMER AC, tesviye şapı uygulamalarında yüzeylerin nemden etkilenmesini engellemek aynı zamanda hızlı su emilmesinden kaynaklanan çatlakların oluşumunu önlemek amacıyla mutlaka uygulanmalıdır.

KULLANIM YERLERİ

- İç mekânlarda,
- Tesviye şapı uygulamalarında,
- Seramik yapıştırıcı uygulamalarında
- Duvar ve döşemelerde yüzeylerin emiciliğın azaltılmasında,
- Alçı sıva uygulamalarında,

hızlı su emilmesinden kaynaklanan çatlakların oluşumunun önlemesi ve aderansın artırılmasında hidrofobik emprenye sıvısı olarak kullanılmalıdır.

ÖZEL NİTELİKLER

- Kokusuzdur ve su bazlı olması sebebi ile kapalı alanlarda rahatlıkla uygulanabilir.
- Self levelling tesviye şapı uygulamalarında büzülmeden kaynaklanan çatlakları önler.
- Self levelling tesviye şapı uygulamalarında hava kabarcığı oluşumunu engeller.
- Fırça, rulo veya püskürtülerek tatbik edilir.
- Kolay uygulanır ve ekonomiktir.

SARFIYAT ve UYGULAMA

PRIMER AC hidrofobik emprenye sıvısı olarak 0,100 kg/m² dir.

Yüzeyin hazırlanması;

PRIMER AC uygulamasından önce uygulama yüzeyi toz, kir ve yağ gibi aderansı azaltacak maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki oynar parçalar temizlenmelidir.

Uygulama,

PRIMER AC, yüzeye 1 m² alana 0,100 kg malzeme gelecek şekilde fırça, rulo veya püskürtülerek kullanılır. Uygulama zamanında ve uygulamadan sonra hava sıcaklığı en düşük +5^o olmalıdır.

Uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra tesviye şapı uygulaması yapılabilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

PRIMER AC, 10 L ve 30 L bidonlardadır.
Serin ortamda raf ömrü yaklaşık 12 aydır.