

TANIM

ELASTOCEM tek bileşenli, akrilik reçine esaslı su bazlı bir yalıtım kaplamasıdır. Çimento esaslı yüzeylerde, eğimli çatılarda, teras ve balkonların su yalıtımında kullanılan elastik bir kaplamadır. Gri renklidir ve istenilen diğer renklerde de üretilir.

KULLANIM YERLERİ

- Tüm çimento esaslı yapılarda yüzey yalıtım kaplaması olarak
- Binaların dış cephelerinde düşey ve yatay uygulamalarda
- Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde kullanılabilir.

ÖZEL NİTELİKLER

- ELASTOCEM, uygulanan yapıda su direnci çok yüksek bir kaplama oluşturur.
- Uygulandığı yapının dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırır.
- Geçirimsiz kaplama uygulandığı yüzeyin nefes almasını etkilemez.
- İç ve dış cephelerde, pozitif su basıncına dayanıklıdır.
- Fırça, rulo veya spatula ile tatbik edilir. Kuruduktan sonra üzerinde yürünebilir.
- Uygulanan malzeme ultra viyole ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Kolay uygulanır ve ekonomiktir.

SARFIYAT ve UYGULAMA

Uygulama aracına ve zeminin yüzey özelliklerine göre 2 – 3 kg dır. En az iki kat uygulanması önerilir.

Yüzeyin hazırlanması;

ELASTOCEM uygulamasından önce uygulama yüzeyi toz, kir ve yağ gibi aderansı azaltacak maddelerden arındırılmalıdır ve hafif pürüzlü olmalıdır. Yüzeydeki oynar parçalar temizlenmeli çukurlar RPM MORTAR ile tamir edilmelidir. Köşelere pah yapılmalıdır. Uygulanacak yüzeyin ısı yüksek olmamalı, emici yüzey uygulamadan önce nemlendirilmeli ve uygulama, yüzey hafif nemli iken yapılmalıdır.

Karıştırma,

ELASTOCEM, tek komponentlidir.

Homojen karışımı sağlamak için malzeme mutlaka bir matkap ve karıştırıcı uç kullanarak ambalajı içerisinde karıştırılmalıdır. Yüzey hazırlığı tamamlanan uygulama yüzeyine % 40-50 su ile inceltilmiş ve matkapla homojen olarak karıştırılmış ELASTOCEM astar olarak uygulanmalıdır. Astar katın kurumasından sonra rulo yada fırça ile birbirine dik istikamette fırça yüzeye dik tutulmak suretiyle 2 kat uygulama yapılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

ELASTOCEM 18 kg plastik kovalarda ambalajlanmıştır..

Korunmalı ve kuru yerlerde saklanıldığında raf ömrü minimum 6 aydır.