

TANIM

PRIMER BB, brüt beton yüzeylerin sıvanması öncesinde, aderansı artırmak ve tutunma yüzeyi oluşturmada kullanılan, yapışmayı artırıcı, su bazlı akrilik reçine esaslı, renkli, siva astar malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Seramik yapıştırıcı uygulamalarında,
- Duvar ve döşemelerde yüzeylerin emiciliğinin azaltılmasında,
- Alçı ve çimento esaslı siva uygulamalarında,

hızlı su emilmesinden kaynaklanan çatlakların oluşumunun önlenmesi ve adreransın artırılmasında astar olarak kullanılmalıdır.

ÖZEL NİTELİKLER

- Kokusuzdur ve su bazlı olması sebebi ile kapalı alanlarda rahatlıkla uygulanabilir.
- Düz ve pürüzsüz yüzeylere sıkı bir tutunma yüzeyi oluşturur.
- Fırça, rulo uygulanır.
- Uygulandığı yapıyı nemden korur.
- Renkli hazırlanabilir.

SARFIYAT ve UYGULAMA

PRIMER BB astar olarak 0,150- 0,200 kg/m² dir.

Yüzeyin hazırlanması;

PRIMER BB uygulamasından önce uygulama yüzeyi toz, kir ve yağ gibi aderansı azaltacak maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki oynar parçalar temizlenmelidir.

Uygulama,

PRIMER BB, yüzeye 1 m² alana 0,150 kg malzeme gelecek şekilde, su ile inceltilmiş malzeme fırça veya rulo ile kullanılır. Uygulama zamanında ve uygulamadan sonra hava sıcaklığı en düşük +5⁰ olmalıdır.

Uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra çimento esaslı veya alçı esaslı siva uygulaması yapılabilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

PRIMER BB, 15 kg plastik kovalardadır.
Serin ortamda raf ömrü yaklaşık 6 aydır.