

FUGACEM

Çimento esaslı seramik fayans silikonlu derz dolgu

Tanım

FUGACEM, seramik, fayans, cam mozaik, mermer granit, doğal taş ve tuğla derzlerinin doldurulmasında kullanılan, kolay hazırlanan ve uygulanan çimento esaslı, büzülme yapmayan, yüksek mukavemetli, su geçirimsiz, kullanıma hazır bir karışımdır. Gri ve beyaz olarak standart renklerde. İstenildiğinde renkli de hazırlanabilir.

Kullanım Alanları

FUGACEM; iç ve dış mekânlarda, tüm dikey ve yatay uygulamalarda ve ıslak hacimlerde, seramik, fayans, karo, granit ve mermer malzemelerinin derzlerinin doldurulmasında kullanılır.

Özel Nitelikler

- ❖ FUGACEM kullanıma hazır toz karışımdır.
- ❖ FUGACEM kolay işlenir.
- ❖ FUGACEM 6 mm ye kadar olan derzlerde kullanılır.
- ❖ Tüm yatay ve düşey uygulamalarda pürüzsüz yüzey elde edilir.
- ❖ Su geçirimsizdir.

Ambalaj ve Depolama

FUGACEM 20 Kg' lık polietilen destekli kraft torbalarda otomatik dolun ile ambalajlanmıştır. Korunaklı ve kuru yerlerde en az 6 ay depolanır.

Uygulama

FUGACEM uygulanmadan önce uygulama yüzeyi her türlü toz, kir yağ vb. yapışmayı engelleyecek gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde seramik yapıştırıcı parçaları temizlenmelidir. Seramik yapıştırıcı tamamen kurumuş olmalıdır.

Doğru bir karışım elde etmek için 20 kg' lık FUGACEM 'a yaklaşık 7-8 lt su ilave edilerek mala veya mikserle homojen olarak karışmalı sağlanmalıdır. 5 dakika dinlenen karışım tekrar karıştırılarak kullanılır.

FUGACEM lastik bir spatula ile seramiklerin üzerine yayılarak derz araları doldurulur. Malzeme parmak baskısına dayanacak kadar beklenerek nemli bir sünger ile yüzey temizlenir. Ertesi gün seramik ve fayansların yüzeyinde kuru bez yardımıyla parlatma işlemi yapılabilir.

Sarfiyat

FUGACEM sarfiyatı seramik yüzeyin durumuna, seramiğin boyutuna, derz genişliğine ve derz derinliğine bağlıdır.