

CEMACRYCOAT

Islak hacim su yalıtım kaplaması

Tanım

CEMACRYCOAT, akrilik reçine esaslı renkli su yalıtım malzemesidir. İçerdiği özel dolgular sayesinde, üzerine yapıştırılacak karo vb malzemelerin altında su yalıtımlı bir tabaka ve yüzeylere uygulanacak harca tutunma yüzeyi oluşturur. Kırmızı, gri, ve yeşil renklerde üretilir.

Kullanım Alanları

- ❖ Banyo, wc, balkon, mutfak, teras gibi ıslak hacimlere dönecek karo vb malzemelerin altına su yalıtımı sağlar.
- ❖ Su depolarında ve su göllenmesi olan teraslarda kullanılması uygun değildir.

Özel Nitelikler

- ❖ Kokusuzdur ve su bazlı olması sebebi ile kapalı alanlarda rahatlıkla uygulanabilir.
- ❖ Düz ve pürüzsüz yüzeylere sıkı bir tutunma yüzeyi oluşturur.
- ❖ Fırça, rulo uygulanır.

Ambalaj ve Depolama

CEMACRYCOAT, 18 kg plastik kovalardadır.
Serin ortamda raf ömrü yaklaşık 6 aydır.

Uygulama ve sarfiyat

Yüzeyin hazırlanması;

CEMACRYCOAT uygulamasından önce uygulama yüzeyi toz, kir ve yağ gibi aderansı azaltacak maddelerden arındırılmalıdır. Yazın yapılacak uygulamalarda yüzey çok emici ise nemlendirilmelidir. Oynar parçalar çıkarılmalı çatlaklar tamir edilmelidir.

Uygulama,

CEMACRYCOAT, yüzeye 1 m² alana 1 kg malzeme gelecek şekilde, su ile inceltmeden, doyurucu bir şekilde fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama zamanında ve uygulamadan sonra hava sıcaklığı en düşük +5⁰ olmalıdır. Güneşe direkt maruz kalan yüzeylerde gerekli önlemler alınmalıdır.

Hava sıcaklığına bağlı olarak 6-8 saatlik kuruma süresi sonunda diğer uygulamalara geçilebilir. Kışın bu süre uzayabilir.