

# CEMACRYSEAL

*Akrilik reçine esaslı renkli yüzey koruyucu*

## Tanım

CEMACRYSEAL kullanıma hazır su bazlı akrilik reçine esaslı, renkli beton koruyucu sıvıdır. Rulo, fırça veya püskürtme metodları ile uygulanır. Gri, kırmızı, yeşil, sarı, siyah ve diğer renklerde yapılır.

Eski beton yüzeyinin performansını artırmak, tozumu azaltmak için kullanılabilir. Uygulandığı beton yüzeyin de hafif kimyasallara ve alkalilere karşı kısa süreli direnç sağlar.

## Kullanım Alanları

CEMACRYSEAL tüm zemin betonu ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra kullanılmalıdır.

## Özel Nitelikler

- CEMACRYSEAL ile betonun tozumaya karşı direncini artırır.
- Dekoratifler üzeri işaretleme boya ile boyanmaya uygundur.
- Hafif trafik yüklerinin olduğu kapalı ve açık alanlarda güvenle kullanılır.
- Daha sonra üzerine yapılacak akrilik esaslı uygulamalara astar görevi yapar.
- Seyreltilmiş kimyasallara ve suya karşı dirençlidir. Yüzeyin kolay temizlenmesini sağlar.

## Ambalaj ve Depolama

CEMACRYSEAL 15 L plastik kovalarda bulunmaktadır.  
Orijinal kovalarında serin ve korunaklı bir yerde min. 6 ay depolanabilir.

## Uygulama

CEMACRYSEAL uygulamadan önce kovanın içerisinde homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Uygulama fırça, rulo veya püskürtme ile yapılmalıdır, uygulama esnasında malzemenin göllenmemesine özen gösterilmelidir. Uygulama yapılırken beklemeden dolayı oluşacak ton farkı gibi farklılıklar yaşanmaması için CEMACRYSEAL ara ara karıştırılmalıdır. CEMACRYSEAL uygulaması yapıldıktan sonra malzemenin kuruma süresi, 20 o C sıcaklıkta, 2-3 saattir. Kuruması 24 saat içinde tamamlanır.

## Sarfiyat

CEMACRYSEAL sarfiyatı beton yüzeyinin durumuna ve uygulama metoduna bağlıdır.  
Normal bir beton yüzeyine uygulanacak miktar;  
Fırça, rulo uygulamalarda 0.060 – 0.120 lt / m<sup>2</sup>  
Püskürtme uygulamalarda 0.100 – 0.150 lt / m<sup>2</sup>